

LABORATOIRES



Peintures, lasures,  
huiles dures et enduits naturels



## **LASURAL** water gedragen harde hout olie

Referentie 467 8800 10

Bevat geen allergenen stoffen

LASURAL de beschermende behandeling voor hout is een nieuwe harde olie op waterbasis. Dit product is ecologisch en op basis van natuurlijke plantaardige grondstoffen.

Deze nieuwe olie is geschikt voor het afwerken, beschermen en waterafstotend maken van onbehandeld hout zoals vloeren, meubels, houten plafonds, lambriseringen, kurk en ook poreuze minerale ondergronden binnen.

**Kleur:** helder, droogt transparant op, de melkachtige kleur verdwijnt na het drogen

### **Producteigenschappen:**

- Oplosmiddelvrij en bevat geen allergenen stoffen (lichaamsvreemde stoffen)
- Lichte plantaardige geur
- Niet ontvlambaar
- VOC-12g / L bevat alcohol van grenen (EU-grenswaarde: 130 g / L)
- Het is mogelijk de olie op kleur te maken

### **Toepassing tips:**

- Niet gebruiken op vochtige ondergronden
- Ondergrond schoon en stofvrij maken
- Het hout ontvetten
- Lasural goed omroeren. Bij het op kleur brengen van de lasural: mix de pigment basis met een beetje van de lasural en meng het daarna door het blik voor een betere menging.
- Op hardhout, verdunnen tot 20% water
- Droogtijd tussen lagen: 6-24 uren afhankelijk van de houtsoort
- Opbrengen met een lakroller of kwast 4 mm in de richting van de houtvezels
- Egaal aanbrengen (goed verdelen)
- Als je ziet dat er te dikke laagjes zijn op sommige plekken, haal die weg met een vochtige pluivrije doek voordat het droogt is.
- Na 24 uur drogen (bij 20 ° C) van de eerste laag, de opstaande haartjes van het hout weg

schuren en daarna stofvrij maken.

- De tweede laag onverdund aanbrengen

**Opmerking:**

Opmerking: bij hout waar tannine vrij komt, zoals in oud eiken of kastanje hout, moet u een olie houdende niet op water gebaseerde lasural (169) nemen om het bloeden tegen te gaan.